

SKAALA

member of IFFN

Ulko-ovet, Alfa, Beeta ja Gamma



Energiätehokkaat, kestävät ja kotimaiset ulko-ovemme ovat suunniteltu suomalaiseseen arkkitehtuuriin. Ovi valmistetaan mittatilaustyönä tarpeidesi mukaan, ja valittavanasi on useita eri malleja sekä lisävarusteita. Ulko-oven saat myös aina haluamaasi sävyyn RAL- ja NCS-sävykarttojen mukaan. Ovet saatavilla myös pariovena sekä levikkeellisenä ovena.

Skaala Alfa



- Paksuus 75mm
- Lasi 3K-tuplaselektiivi + argon eristyslaselementti
- Karminsyvyys 130, 175 tai 210mm

Skaala Beeta



- Paksuus 62mm
- Lasi 3K-tuplaselektiivi + argon eristyslaselementti
- Karminsyvyys 130, 175 tai 210mm

Skaala Gamma



- Paksuus 62mm
- Lasi 2K- tai 3K-selektiivi + argon eristyslaselementti
- Karminsyvyys 130, 175 tai 210mm
- Gamma-rakenne saatavilla vain perinteisiin ulko-ovimalleihin

- Oven runko alumiinijäykistetty, pinta säänkestävä HDF-levy (tai viilupinta).
- Alfassa umpiosassa polyuretaanieriste, Beetassa ja Gammassa EPS-eriste.
- Lukkorunko Abloy LC-102
- 3kpl korkeus- ja sivuttaissäädettäviä murtosuojasaranoita
- Tiivistetty 130mm karmi (vaihtoehtoisesti 175 tai 210mm), kovapuukynnyksen, kulutuslista alumiinia. Gamma-mallin vakiokarmi 115mm.

Pintakäsittely

- Maalaus VM, EV: Pohjamaalaus, kittaus ja hionta, pintamaalaus.
- Tiikki: Tiikkiviilu, 1 X väritön puuöljy.
- Tammi: Tammiviilu, 1 X väritön puuöljy.
- Kuultolakkaus KL: 1X käsittely värillisellä puunsuoja-aineella, 2 X lakkaus värillisellä lakalla.
- Kuultolakkaus KK: 1X käsittely värillisellä puunsuoja-aineella, 2 X lakkaus värillisellä lakalla.

Lisävarusteet

- Painikkeet ja avainpesät, myös sarjoitettuna
- Turvalukitus
- Koneistus ja putkitus sähkölukitukselle
- Erilaiset lasivaihtoehdot kuten turvalasit, kuviolasit, huurtumattomat lasit sekä sävyylasit
- Ovisilmä, ovikello, postiluukku
- Ylä- ja sivuikkunat
- Potkupellit RST tai alumiini