

SKAALA BEETA 2020

Skaala Beeta 2020 - enemmän valoa ja keveyttä.

Uusi muotoilu alumiiniprofilissa keventää tuotteen ulkonäköä ja suurentaa valoaukkoa päästämien maksimaalisen määrän luonnonvaloa sisään.

Tuotteen suunnittelussa on kiinnitetty huomiota sen helpokäyttöisyyteen esimerkiksi lisävarusteiden (irtoristikoiden ja hyönteispuitteiden) käytön ja tuotteen huollon osalta.



Ulkopuitteen kevyen alumiinirakenteen ansiosta Skaala Beeta 2020 päästää enemmän luonnonvaloa kodin sisätiloihin.

Lisävarusteet:

- Perinteiset tai integroidut sälekaihtimet.
- Hyönteispuite tuuletusikkunaan
- Raitisilmaventtiili
- Irrotettavat koristerisikot
- Erilaiset lasitusvaihtoehdot, mm. huurtumaton-, turva-, signaali-, tai auringonsuojalasi.

Rakenne

- Kolmilasinen sisäänaukeava puualumiini-ikkuna.
- Puuosat oksatonta, sormijatkettua mäntyä. Ulkopuitte sekä karmin ulkoverhous alumiinia.
- Karmisyvytydet 131 mm, 175 mm ja 210 mm.

Lasitus

- Ulkopuitteessa tasolasi. Beeta 0,8-mallissa huurtumaton FrostFree-lasi vakiona.
- Sisäpuitteessa vakiolasituksena kaksilasinen selektiivilasielementti Super Spacer-välilistalla sekä argon-kaasulla.
- Lasituksesta riippuen U-arvo 0,8 tai 1,0.

Värit ja kokorajat

- Puuosien vakioväri valkoinen NCS 0502-Y.
- Pulverimaalattun alumiinin vakiovärit: valkoinen RAL9010, harmaa RAL7024, ruskea RR32, harmaa RAL7040 ja musta RAL 9005.
- Muut värit valittavissa RAL-värikartasta.

Yksiosaisen ikkunan

- minimi korkeus/leveys on 270 mm
- maksimi korkeus/leveys on 2690 mm
- yksittäisen avautuvan puitteen max pinta-ala 4 m².

Suoritusarvot (vakiokarmisyvyys 175 mm):

U-arvo	lämmönläpäisy	0,8 - 1,0 W/m ² K
G-arvo	Auringonsäteilyn kokonaisläpäisy	0,36 gw
dB	Äänenvaimennus (vakiotuotteessa)	46(-1;-4) Rw