



Тип двери

Наружу открывающаяся балконная дверь. Стандартная глубина коробки 131 мм. Другие варианты глубины коробки – 175 мм и 210 мм.

МАТЕРИАЛЫ

Дверное полотно

Белые / специальные цвета: Толщина дверного полотна 62 мм. Каркас – сращенная сосна без сучков (в которой, однако, допускаются маленькие единичные сучки). Дверь имеет обшивку 3,2 мм и теплоизоляция EPS.

Тонирование: Толщина дверного полотна 62 мм. Каркас – сплошной сосновый массив (в котором, однако, допускаются маленькие единичные сучки). Дверь имеет обшивку 3,2 мм с дубовым шпоном. Термоизоляция EPS. Внимание! В дверях с филёнкой на дне желобков отсутствует шпон, что приводит к различиям в оттенках светлых цветов между желобками и полотном двери.

Тик и дуб: Толщина дверного полотна 62 мм. Каркас – сплошной сосновый массив (в котором, однако, допускаются маленькие единичные сучки). Дверь имеет обшивку 3,2 мм, шпон. Термоизоляция EPS. Внимание! В дверях с филёнкой на дне желобков отсутствует шпон, что приводит к различиям в оттенках светлых цветов между желобками и полотном двери.

Коробки

Белые / специальные цвета: Коробка на видимых поверхностях – сращенная из двух или трёх ламелей клееная без сучков сосна (в которой, однако, допускаются маленькие единичные сучки).

Тонирование: Коробка на видимых поверхностях из сплошного соснового массива (в котором, однако, допускаются маленькие единичные сучки). На длинных деталях единичные клееные стыки допускаются. Тик и дуб: Коробка на видимых поверхностях – сплошной массив сосны без сучков (в котором, однако, допускаются маленькие единичные сучки).

Фурнитура

Корпус замка стандартно LC100, петли защищённые от взлома, регулируемые по ширине и высоте.

Цвета петель

Белые двери = Белый (JVA)

Особые цвета = Хром (ZN)

Тик и дуб = Матовая латунь (PKE)

Уплотнитель

Силиконовый уплотнитель в коробах и дверном полотне. Цвет уплотнителя в белых – белый, в остальных – коричневый.

Варианты обработки поверхности

Окраска VM, EV: Грунтовка, шлифовка, тонировка, окраска поверхности.

Тик: Тиковый шпон, 1 раз бесцветная олифа.

Дуб: Дубовый шпон, 1 раз бесцветная олифа.

Тонировка KL: 1 раз обработка защитным составом с добавлением цвета, 2 раза покрытие тонирующим лаком.

Тонировка KK: 1 раз обработка защитным составом с добавлением цвета, 2 раза покрытие тонирующим лаком.

Накладная фурнитура

Накладная фурнитура, а также возможные доводчики не входят в поставку.

Остекление

В качестве стандартного остекления: трёхстекольный элемент с теплоизоляцией по краям, заполнение – аргон, внутреннее и внешнее стёкла – селективные. Фиксация силиконовой массой и штапиком. Зеленоватый оттенок стекла – нормальная особенность продукции, на его силу влияет количество стёкол конструкция изделия. Параметры энергосбережения соблюдены в стандартном остеклении.